

RIDGID® lynai ir antgaliai

RIDGID® lynai ir antgaliai sukonstruoti kasdieniam naudojimui užtikrinant maksimalią galią ir lankstumą. Mes siūlome platų lynų ir antgalių pasirinkimą tad bus įmanoma rasti tinkamą lyną ar antgalį bet kokio tipo vamzdinių valymui.


Žemiau pateiktose lentelėse rasite kiekvieno antgalio ar lyno tipo aprašymą ir standartinį pritaikymą.

Pateiktos charakteristikos ne visada sutampa su realiomis galimybėmis, įtakojamomis vamzdinio būklės, alkūnių skaičiaus ir kitų savybių, apsunkinančių lyno praeinamumą.

Informacija apie antgalius 154 - 157 psl.

6 mm (1/4") lynai vamzdynams iki 40 mm (1 1/2")

Naudojami virtuvinių kriauklių, klozetų valymui su suktukais ir kitais rankiniais valymo įrankiais.



| | Kat. Nr. | Modelis | Ilgis m | Diametras | Svoris kg | Lyno galas | K-spin | Power Spin | K-25 | K-39 | K-40 | K-3800 ⁽¹⁾ |
|---|----------|---------|---------|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|------------|------|------|------|-----------------------|
|  | 50647 | S-1 | 4,5 | iki 40 mm (1 1/2") diametro | 1,0 | Burbulinis antgalis | • | • | • | • | | |
| | 50652 | S-2 | 7,6 | iki 40 mm (1 1/2") diametro | 1,6 | Burbulinis antgalis | • | • | • | • | | (*) |
| | 50657 | S-3 | 10,7 | iki 40 mm (1 1/2") diametro | 2,2 | Burbulinis antgalis | • | • | • | • | | (*) |
| | 17693 | — | 7,6 | iki 40 mm (1 1/2") diametro | 1,6 | Burbulinis antgalis | • | • | | | | |
| | 14013 | — | 7,6 | iki 40 mm (1 1/2") diametro | 1,6 | Burbulinis antgalis | | • | | | | |

8 mm (5/16") lynai vamzdynams iki 50 mm (2")

Tinka mašinoms mod. K-25, K-39, K-40, K-3800, skirtoms virtuvinių kriauklių, vonių, pisuarų, klozetų nutekamųjų vamzdinių valymui.

Tuščiaiduriai lynai: maksimalus lankstumas, geras praeinamumas per alkūnes.



Šarnyrinė galvutė nukreipia lyną į vamzdžio apačią.

| | Kat. Nr. | Modelis | Ilgis m | Diametras | Svoris kg | Lyno galas | K-spin | Power Spin | K-25 | K-39 | K-40 ⁽²⁾ | K-3800 ⁽¹⁾ |
|---|----------|---------|---------|-------------------------|-----------|---------------------|--------|------------|------|------|---------------------|-----------------------|
|  | 62225 | C-1 | 7,6 | 20 - 50 mm (1 1/4 - 2") | 1,6 | Burbulinis antgalis | | | • | • | (*) | • |
| | 89400 | C-21 | 15,2 | 20 - 50 mm (1 1/4 - 2") | 3,2 | Burbulinis antgalis | | | | • | (*) | • |
|  | 62235 | C-2 | 7,6 | 20 - 50 mm (1 1/4 - 2") | 1,6 | Šarnyrinė galvutė | | | • | • | (*) | • |
| | 89405 | C-22 | 15,2 | 20 - 50 mm (1 1/4 - 2") | 3,2 | Šarnyrinė galvutė | | | | • | (*) | • |

Lynai su šerdimi: geras lankstumas, efektyvesnis valymas ilguose atstumuose.



Lynai su šerdimi atsparesni persukimui ir perlenkimui.

“Speedbump” (SB) lynai turi lyno galo indikatoriu (kiek storesnė sekcija ties lyno galu).

| | Kat. Nr. | Modelis | Ilgis m | Diametras | Svoris kg | Lyno galas | K-spin | Power Spin | K-25 | K-39 | K-40 | K-3800 ⁽¹⁾ |
|---|----------|------------|---------|-------------------------|-----------|---------------------|--------|------------|------|------|------|-----------------------|
|  | 56782 | C-1 IC | 7,6 | 30 - 50 mm (1 1/4 - 2") | 1,8 | Burbulinis antgalis | | | • | • | • | • |
| | 56792 | C-13 IC | 10,7 | 30 - 50 mm (1 1/4 - 2") | 2,5 | Burbulinis antgalis | | | | • | • | • |
| | 95847 | C-13 IC SB | 10,7 | 30 - 50 mm (1 1/4 - 2") | 2,5 | Burbulinis antgalis | | | | • | • | • |
|  | 56787 | C-2 IC | 7,6 | 30 - 50 mm (1 1/4 - 2") | 1,8 | Šarnyrinė galvutė | | | • | • | • | • |
| | 56797 | C-23 IC | 10,7 | 30 - 50 mm (1 1/4 - 2") | 2,5 | Šarnyrinė galvutė | | | | • | • | • |

10 mm (3/8") lynai vamzdynams iki 75 mm (2 1/2")

Tuščiaiduriai lynai: maksimalus lankstumas, geras praeinamumas per alkūnes.

| | Kat. Nr. | Modelis | Ilgis m | Diametras | Svoris kg | Lyno galas | K-spin | Power Spin | K-25 | K-39 | K-40 ⁽²⁾ | K-3800 |
|---|----------|---------|---------|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|------------|------|------|---------------------|--------|
|  | 62250 | C-5 | 10,7 | 30 - 75 mm (1 1/4 - 2 1/2") | 3,8 | Burbulinis antgalis | | | | • | (*) | |
| | 62245 | C-4 | 7,6 | 30 - 75 mm (1 1/4 - 2 1/2") | 2,0 | T2 (16 mm) jungtis | | | | • | (*) | |
|  | 62260 | C-6 | 10,7 | 30 - 75 mm (1 1/4 - 2 1/2") | 3,8 | T2 (16 mm) jungtis | | | | • | (*) | |

Lynai su šerdimi: geras lankstumas, efektyvesnis valymas ilguose atstumuose.

| | Kat. Nr. | Modelis | Ilgis m | Diametras | Svoris kg | Lyno galas | K-spin | Power Spin | K-25 | K-39 | K-40 | K-3800 |
|---|----------|---------|---------|-----------------------------|-----------|--------------------|--------|------------|------|------|------|--------|
|  | 96037 | C-6 IC | 10,7 | 30 - 75 mm (1 1/4 - 2 1/2") | 4,0 | T2 (16 mm) jungtis | | | | • | • | |

Lynų komplektai

| | Kat. Nr. | Modelis | Ilgis m | Diametras | Svoris kg | Komplektas | K-39 | K-40 ⁽²⁾ | K-3800 |
|--|----------|-------------------|---------|-----------------------------|-----------|---|------|---------------------|--------|
| | 76817 | C-6 komplektas | 10,7 | 30 - 75 mm (1 1/4 - 2 1/2") | — | C-6 būgne + sukimo rankena + T-250 antgalių komplektas | • | (*) | |
| | 98072 | C-6 IC komplektas | 10,7 | 30 - 75 mm (1 1/4 - 2 1/2") | — | C-6 IC būgne + sukimo rankena + T-250 antgalių komplektas | • | • | |

GREITAS, PAPRASTAS METODAS LYNAMS IR ANTGALIAMS SUJUNGTI



⁽¹⁾ Tik derinyje su A-381 būgne (55007).


⁽²⁾ K-40 mašinai rekomenduojame naudoti "IC" lynus.

Lynai būgninėms mašinoms Informacija apie antgalius 154 - 157 psl.


10 mm ($3/8''$) lynai vamzdynamis iki 110 mm (4'')

Tinka mašinoms mod. K-400 ir K-3800, skirtoms vonios, tualetu vamzdžiams valyti,...

Lynai su šerdimi: geras lankstumas, didesnis valymo efektyvumas ilguose atstumuose, didesnis atsparumas persukimui.

| | Kat. Nr. | Modelis | Ilgis m | Diametras | Svoris kg | Lyno galas | K-400 | K-3800 |
|---|----------|---------|---------|------------------------------|-----------|---|-------|--------|
|  | 37842 | C-31 IC | 15 | 40 - 75 mm (1 1/2 - 2 1/2'') | 8,2 | T2 (16 mm) jungtis | • | • |
| | 37847 | C-32 IC | 23 | 40 - 75 mm (1 1/2 - 2 1/2'') | 11,8 | T2 (16 mm) jungtis | • | • |
| | 37852 | C-33 IC | 30 | 40 - 75 mm (1 1/2 - 2 1/2'') | 15,6 | T2 (16 mm) jungtis | • | • |
| | 51752 | T-122 | — | 40 - 75 mm (1 1/2 - 2 1/2'') | 0,5 | Remonto jungtis 10 mm IC lynui su būgnu | | |


Lynai IW su susukta šerdimi yra labai tvirtai supinti (tvirčiau nei IC lynai) tam, kad būtų atsparūs persukimui ir užtikrintų didesnę valymo galią.

| | Kat. Nr. | Modelis | Ilgis m | Diametras | Svoris kg | Lyno galas | K-400 | K-3800 |
|---|----------|---------|---------|-----------------------|-----------|--------------------|-------|--------|
|  | 87577 | C-31 IW | 15 | 50 - 110 mm (2 - 4'') | 8,2 | T2 (16 mm) jungtis | • | • |
| | 87582 | C-32 IW | 23 | 50 - 110 mm (2 - 4'') | 11,8 | T2 (16 mm) jungtis | • | • |
| | 87587 | C-33 IW | 30 | 50 - 110 mm (2 - 4'') | 15,4 | T2 (16 mm) jungtis | • | • |


12 mm ($1/2''$) lynai vamzdynamis iki 110 mm (4'')

Tinka mašinoms mod. K-400 ir K-3800, skirtoms vonios, tualetu vamzdžiams valyti,...

Lynai su šerdimi: geras lankstumas, didesnė valymo galia ilguose atstumuose, didesnis atsparumas persukimui.

| | Kat. Nr. | Modelis | Ilgis m | Diametras | Svoris kg | Lyno galas | K-400 | K-3800 |
|--|----------|---------|---------|-----------------------|-----------|---|-------|--------|
|  | 37857 | C-44 IC | 15 | 50 - 110 mm (2 - 4'') | 12,2 | T1 (22 mm) jungtis | • | • |
| | 37862 | C-45 IC | 23 | 50 - 110 mm (2 - 4'') | 17,7 | T1 (22 mm) jungtis | • | • |
| | 55467 | C-46 IC | 30 | 50 - 110 mm (2 - 4'') | 21,2 | T1 (22 mm) jungtis | • | • |
| | 59917 | T-121 | — | 110 mm (4'') | 0,5 | Remonto jungtis 12 mm IC lynui su būgnu | | |


Lynai IW su susukta šerdimi yra labai tvirtai supinti tam, kad būtų atsparūs persukimui ir užtikrintų didesnę valymo galią.

| | Kat. Nr. | Modelis | Ilgis m | Diametras | Svoris kg | Lyno galas | K-400 | K-3800 |
|---|----------|---------|---------|-----------------------|-----------|--------------------|-------|--------|
|  | 87592 | C-44 IW | 15 | 50 - 110 mm (2 - 4'') | 12,2 | T2 (16 mm) jungtis | • | • |
| | 87597 | C-45 IW | 23 | 50 - 110 mm (2 - 4'') | 17,7 | T2 (16 mm) jungtis | • | • |


16 mm ($5/8''$) lynai vamzdynamis iki 150 mm (6'')

Naudojami su mašinomis mod. K-750, K-7500 dūmtraukių, ventiliacijos kanalų, magistralinių ir municipalinių vamzdinių valymui.

Tuščiaiduriai lynai: maksimalus lankstumas, lengvas praeinamumas per alkūnes.

| | Kat. Nr. | Modelis | Ilgis m | Diametras | Svoris kg | Lyno galas | K-750 | K-7500 |
|---|----------|---------|---------|-----------------------|-----------|----------------------------|-------|--------|
|  | 32737 | C-27 HC | 22,9 | 75 - 150 mm (3 - 6'') | 24,0 | T4 (16 mm) įrankio jungtis | • | • |
| | 58192 | C-24 HC | 30,5 | 75 - 150 mm (3 - 6'') | 31,0 | T4 (16 mm) įrankio jungtis | • | • |

Lynai su šerdimi: geras lankstumas, didesnė valymo galia ilguose atstumuose.

| | Kat. Nr. | Modelis | Ilgis m | Diametras | Svoris kg | Lyno galas | K-750 | K-7500 |
|---|----------|---------|---------|-----------------------|-----------|----------------------------|-------|--------|
|  | 92460 | C-25 IC | 7,6 | 75 - 150 mm (3 - 6'') | 10,9 | T4 (16 mm) įrankio jungtis | • | • |
| | 92465 | C-26 IC | 15,2 | 75 - 150 mm (3 - 6'') | 19,5 | T4 (16 mm) įrankio jungtis | • | • |
| | 92470 | C-27 IC | 22,9 | 75 - 150 mm (3 - 6'') | 28,6 | T4 (16 mm) įrankio jungtis | • | • |
| | 43647 | C-24 IC | 30,5 | 75 - 150 mm (3 - 6'') | 38,1 | T4 (16 mm) įrankio jungtis | • | • |

Pasukite kaištį puse apsisukimo bet kuria kryptimi greitam lynų ir antgalių sujungimui.

Atsuktuvo plyšys Užrakinimo padėtis Atrakcinimo padėtis Atsuktuvo plyšys



UŽRAKINTA





ATRAKINTA


20 mm (3/4") lynai vamzdynamis iki 250 mm (10")

Sudėtingiems užsikimšimams, tokiems kaip šaknys magistraliniuose ir municipaliniuose vamzdynuose.

Tuščiaiduriai lynai: maksimalus lankstumas lengvas praeinamumas per alkūnes.

| | Kat. Nr. | Modelis | Ilgis m | Diametras | Svoris kg | Lyno galas | K-750 ⁽¹⁾ | K-7500 |
|---|----------|----------|---------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|--------|
|  | 47427 | C-75 HC | 23,0 | 100 - 250 mm (4 - 10") | 34,0 | T4 (16 mm) įrankio jungtis | • | • |
|  | 47432 | C-100 HC | 30,5 | 100 - 250 mm (4 - 10") | 45,5 | T4 (16 mm) įrankio jungtis | • | • |

Lynai su vidine šerdimi: geras lankstumas, didesnė valymo galia ilguose atstumuose.

| | Kat. Nr. | Modelis | Ilgis m | Diametras | Svoris kg | Lyno galas | K-750 ⁽¹⁾ | K-7500 |
|---|----------|----------|---------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|--------|
|  | 92475 | C-28 IC | 7,6 | 100 - 250 mm (4 - 10") | 13,6 | T4 (16 mm) įrankio jungtis | • | • |
| | 92480 | C-29 IC | 15,2 | 100 - 250 mm (4 - 10") | 27,2 | T4 (16 mm) įrankio jungtis | • | • |
| | 41212 | C-75 IC | 22,9 | 100 - 250 mm (4 - 10") | 42,5 | T4 (16 mm) įrankio jungtis | • | • |
| | 41697 | C-100 IC | 30,5 | 100 - 250 mm (4 - 10") | 55,3 | T4 (16 mm) įrankio jungtis | • | • |



(1) iki 200 mm (8")

Lynai sekcijinėms mašinoms


16 mm (5/8") lynai vamzdynamis iki 110 mm (4")

Mašinoms mod. K-50, K-60.



Tuščiaiduriai lynai: maksimalus lankstumas, lengvas praeinamumas per alkūnes.

| | Kat. Nr. | Modelis | Ilgis m | Diametras | Svoris kg | Lyno galas | K-50 | K-60 | K-1500 |
|---|----------|----------|---------|----------------------|-----------|--------------------|------|------|--------|
|  | 62265 | C-7 (TW) | 2,3 | 50 - 75 mm (2 - 3") | 1,8 | T2 (16 mm) jungtis | • | • | • |
|  | 62270 | C-8 | 2,3 | 50 - 110 mm (2 - 4") | 1,4 | T2 (16 mm) jungtis | • | • | • |
| | 51317 | C-9 | 3,1 | 50 - 110 mm (2 - 4") | 2,1 | T2 (16 mm) jungtis | • | • | • |

Lynai su šerdimi: geras lankstumas, didesnė valymo galia ilguose atstumuose.



| | Kat. Nr. | Modelis | Ilgis m | Diametras | Svoris kg | Lyno galas | K-50 | K-60 | K-1500 |
|---|----------|---------|---------|----------------------|-----------|--------------------|------|------|--------|
|  | 25046 | C-8 IC | 2,3 | 50 - 110 mm (2 - 4") | 1,5 | T2 (16 mm) jungtis | • | • | |

Lynų komplektas.

| | Kat. Nr. | Modelis | Ilgis m | Diametras | Svoris kg | Komplektas | K-50 | K-60 |
|---|----------|---------|---------|----------------------|-----------|---|------|------|
|  | 59365 | A-30 | 13,7 | 50 - 110 mm (2 - 4") | 9,1 | 6 sekcijų C-8 lynas, 16 mm x 2,3 m + T-201, T-202, T-205, T-211, A-13, A-10, A-14, A-8, A-1 pirštinė | • | |
|  | 59370 | A-30TW | 13,7 | 50 - 110 mm (2 - 4") | 13,6 | 5/8" tvirtai supintų lynų komplektas, pakaitalai C-7 ir C-8 lynams su aukščiau pateikta komplektacija. | • | • |

22 mm (7/8") lynai vamzdynamis iki 150 mm (6")

Mašinoms mod. K-60, K-1500.






| | Kat. Nr. | Modelis | Ilgis m | Diametras | Svoris kg | Lyno galas | K-50 | K-60 | K-1500 ⁽²⁾ |
|---|----------|---------|---------|----------------------|-----------|--------------------|------|------|-----------------------|
|  | 62275 | C-10 | 4,6 | 75 - 150 mm (3 - 6") | 4,3 | T1 (22 mm) jungtis | | • | • |
|  | 25036 | C-10 IC | 4,6 | 75 - 150 mm (3 - 6") | 4,5 | T1 (22 mm) jungtis | | • | • |

Lynų komplektas.

| | Kat. Nr. | Modelis | Ilgis m | Diametras | Svoris kg | Komplektas | K-50 | K-60 | K-1500 ⁽²⁾ |
|--|----------|---------|---------|----------------------|-----------|-----------------------------|------|------|-----------------------|
| | 61630 | A-62 | 23,0 | 75 - 150 mm (3 - 6") | 19,5 | 5 sekc. lyno C-10 dėkle A-8 | | • | • |

32 mm (1 1/4") lynai vamzdynamis iki 250 mm (10")

Mašinai mod. K-1500.

| | Kat. Nr. | Modelis | Ilgis m | Diametras | Svoris kg | Lyno galas | Pastabos | K-1500 |
|---|----------|---------|---------|------------------------|-----------|-------------------|---|--------|
|  | 62280 | C-11 | 4,6 | 75 - 200 mm (3 - 8") | 7,3 | T (32 mm) jungtis | gali praeiti 110 mm (4") P formos alkūnes | • |
|  | 62285 | C-12 | 4,6 | 100 - 250 mm (4 - 10") | 8,6 | T (32 mm) jungtis | negali praeiti 110 mm (4") P formos alkūnių | • |
|  | 62295 | C-14 | 4,6 | 75 - 250 mm (3 - 10") | 6,8 | T (32 mm) jungtis | negali praeiti 110 mm (4") P formos alkūnių | • |
|  | 62300 | C-15 | 4,6 | 75 - 150 mm (3 - 6") | 5,5 | T (32 mm) jungtis | gali praeiti 110 mm (4") P formos alkūnes | • |
|  | 24226 | C-11 IC | 4,6 | 75 - 200 mm (3 - 8") | 8,0 | T (32 mm) jungtis | negali praeiti 110 mm (4") P formos alkūnių | • |

TW: Tvirtu pynimo lynas C-7 tvirtesnis ir galingesnis už pilnavidurį lyną. Netinka medžių šaknims valyti.




























OW: Reto pynimo lynas C-8 yra lankstesnis už C-7. Tokio pynimo lynas yra skvarbesnis ir lengviau pašalina nešvarumus trumpuose vamzdynų ruožuose.

HD: Reto pynimo lynas C-9 sunkioms užduotims idealiai tinka ilgų vidaus vamzdynų ruožų valymui.

(2) Derinyje su A368X (59325) sankaba.






















Antgaliai lynams su T2 (16 mm) jungtimi

Tinka C-4, C-6, C-7, C-8, C-9, C-31, C-32, C-33, C-44 IW ir C-45 IW lynams.

| | Kat. Nr. | Modelis | Įrankio dydis | Aprašymas | Keičiami ašmenys |
|---|----------|---------|-------------------|---|------------------|
|  | 62990 | T-201 | 125 mm (5") ilgio | Tiesus antgalis | — |
|  | 62995 | T-202 | 29 mm (1 1/8") | Burbulinis antgalis, I.D. | — |
|  | 63000 | T-203 | 22 mm (7/8") | Burbulinis antgalis, I.D. | — |
|  | 55457 | T-225 | — | Ištraukimo antgalis | — |
|  | 63065 | T-217 | 100 mm (4") ilgio | Šarnyrinė galvutė | — |
|  | 54837 | T-204 | 25 mm (1") | "C" formos peilis | 54832 |
|  | 63005 | T-205 | 35 mm (1 3/8") | "C" formos peilis | 97835 |
|  | 63010 | T-206 | 75 mm (3") ilgio | Konusinis antgalis | — |
|  | 63015 | T-207 | 32 mm (1 1/4") | Spiralinis pjautuvas | 97840 |
|  | 63020 | T-208 | 40 mm (1 1/2") | Spiralinis pjautuvas | 97895 |
|  | 63025 | T-209 | 50 mm (2") | Spiralinis pjautuvas | 97900 |
|  | 63030 | T-210 | 25 mm (1") | Kastuvėlio formos pjautuvas | 97905 |
|  | 63035 | T-211 | 35 mm (1 3/8") | Kastuvėlio formos pjautuvas | 97825 |
|  | 63040 | T-212 | 45 mm (1 3/4") | Kastuvėlio formos pjautuvas | 97850 |
|  | 63045 | T-213 | 25 mm (1") | 4-ių ašmenų pjautuvas | 97795 |
|  | 63050 | T-214 | 35 mm (1 3/8") | 4-ių ašmenų pjautuvas | 97910 |
|  | 63055 | T-215 | 45 mm (1 3/4") | 4-ių ašmenų pjautuvas | 97915 |
|  | 63060 | T-216 | 50 mm (2") | Grandininis valiklis | 98000 |
|  | 63280 | T-218 | 75 mm (3") | Dūmtraukio šepetys | — |
|  | 63070 | T-219 | 65 mm (2 1/2") | Dūmtraukio šepetys | — |
|  | 63080 | T-220 | 50 mm (2") | Dūmtraukio šepetys | — |
|  | 63220 | T-221 | 40 mm (1 1/2") | Dūmtraukio šepetys | — |
|  | 52812 | T-230 | 50 mm (2") | "C" formos peilis sunkiems darbo režimams | 92815 |
|  | 52817 | T-231 | 65 mm (2 1/2") | "C" formos peilis sunkiems darbo režimams | 92820 |
|  | 52822 | T-232 | 75 mm (3") | "C" formos peilis sunkiems darbo režimams | 92835 |
|  | 48482 | T-250 | — | Įrankių komplekte yra: T-203 burbulinis antgalis, T-205 "C" peilis, T-210 riebalų pjautuvas, T-217 šarnyrinė galvutė, A-13 kaištis-raktas | — |
|  | 49002 | T-260 | — | Įrankių komplekte yra: T-202 burbulinis antgalis, T-205 "C" peilis, T-211 kastuvėlio formos antgalis, A-13 kaištis-raktas | — |













Antgaliai lynams su T1 (22 mm) jungtimi

C-10, C-44 IC, C-45 IC, 46 IC lynams.

| | Kat. Nr. | Modelis | Įrankio dydis | Aprašymas | C-10 | Kita | Keičiami ašmenys |
|---|----------|---------|-----------------------|---|------|------|------------------|
|  | 62850 | T-101 | — | Tiesus antgalis | •* | •** | — |
|  | 62855 | T-102 | — | Konusinis antgalis | • | • | — |
|  | 27642 | T-125 | — | Ištraukimo antgalis | • | • | — |
|  | 62860 | T-103 | 65 mm (2 1/2") | Pjūklinis antgalis | • | • | 98070 |
|  | 62865 | T-104 | 65 mm (2 1/2") | "H" formos peilis | • | • | 97800 |
|  | 62870 | T-105 | 65 mm (2 1/2") | Riebalų pjautuvas | • | • | 97920 |
|  | 62875 | T-106 | 87 mm (3 1/2") | Riebalų pjautuvas | • | • | 97925 |
|  | 62880 | T-107 | 45 mm (1 3/4") | Kastuvėlio formos antgalis | • | • | 92850 |
|  | 62915 | T-109 | 44 mm (1 3/4") | Spiralinis pjūklo formos pjautuvas | • | • | 97930 |
|  | 62920 | T-110 | 57 mm (2 1/4") | Spiralinis pjūklo formos pjautuvas | • | • | 97935 |
|  | 62925 | T-111 | 76 mm (3") | Spiralinis pjūklo formos pjautuvas | • | • | 92890 |
|  | 62930 | T-112 | 45 mm (1 3/4") | 4-ių ašmenų pjautuvas | • | • | 97915 |
|  | 62935 | T-113 | 75 mm (3") | 4-ių ašmenų pjautuvas | • | • | 97940 |
|  | 62940 | T-114 | — | Grandininis valiklis | • | • | 97985 |
|  | 54842 | T-141 | 40 mm (1 1/2") | "C" formos peilis | • | • | 54847 |
|  | 54852 | T-142 | 65 mm (2 1/2") | "C" formos peilis | • | • | 97800 |
|  | 98050 | T-150 | 76 - 102 mm (3" - 4") | Ryklo dantų formos pjoviklis | • | • | 97930 |
|  | 98055 | T-150-1 | 76 mm (3") | Trijų ryklio dantų formos ašmenų pjoviklis | • | • | 97935 |
|  | 98060 | T-150-2 | 102 mm (4") | Trijų ryklio dantų formos ašmenų pjoviklis | • | • | 92890 |
|  | 54992 | T-270 | — | Įrankių komplekte yra: T-102 konusinis antgalis, T-142 "C" formos antgalis, T-107 kastuvėlio formos antgalis, A-12 kaištis-raktas | • | • | — |
|  | 61625 | A-61 | — | Įrankių komplekte yra: T-101 tiesus antgalis, T-102 konusinis antgalis, T-125 i traukimo antgalis, T-150-1 ryklio dantų formos pjoviklis, A-3 įrankių dėžė, A-12 kaištis-raktas | • | • | — |

Antgaliai lynams su T (32 mm) jungtimi








C-11, C-12, C-14, C-15 lynams.

| | Kat. Nr. | Modelis | Įrankio dydis | Aprašymas | K-1000 * | Keičiami ašmenys |
|---|----------|---------|----------------------------------|--|----------|------------------|
|  | 62840 | T-1 | — | Tiesus antgalis | | — |
| | 61800 | T-2 | — | Tiesusis antgalis sunkiems darbo režimams | • | — |
| | 63105 | T-3 | — | Konusinis antgalis | | — |
| | 61790 | T-4 | — | Konusinis antgalis sunkiems darbo režimams | • | — |
|  | 63190 | T-5 | — | Tiesus ištraukimo antgalis | | — |
| | 63195 | T-6 | — | Konusinis ištraukimo antgalis | | — |
| | 63200 | T-7 | — | Antgalis - kablys | • | — |
|  | 63205 | T-8 | 65 mm (2 1/2") | Riebalų pjautuvas | | 97920 |
| | 63210 | T-9 | 87 mm (3 1/2") | Riebalų pjautuvas | | 97925 |
| | 62845 | T-10 | 115 mm (4 1/2") | Riebalų pjautuvas | | 97865 |
|  | 59480 | T-11 | 65 mm (2 1/2") | "H" formos peilis | | 97800 |
| | 59485 | T-12 | 87 mm (3 1/2") | "H" formos peilis | | 97945 |
|  | 61970 | T-13 | 65 mm (2 1/2") | Pjūklinis pjoviklis | | 98070 |
| | 61975 | T-14 | 87 mm (3 1/2") | Pjūklinis pjoviklis | | 98075 |
|  | 61770 | T-15A | 100 - 150 mm (4" - 6") | Išsikeičiantis antgalis | | 62970 |
| | 61825 | T-15B | 150 - 200 mm (6" - 8") | Išsikeičiantis antgalis | | 62980 |
|  | 61960 | T-16 | 100 mm (4") | Spiralinis pjoviklis | • | 97855 |
| | 61850 | T-17 | 150 mm (6") | Spiralinis pjoviklis | • | 97955 |
| | 61855 | T-18 | 200 mm (8") | Spiralinis pjoviklis | • | 97960 |
|  | 59625 | T-21 | 87 mm (3 1/2") | Spiralinis pjūklų formos pjautuvas | | 97965 |
| | 63075 | T-22 | 75 mm (3") | Spiralinis pjūklų formos pjautuvas | | 97970 |
| | 63085 | T-23 | 100 mm (4") | Spiralinis pjūklų formos pjautuvas | • | 97850 |
|  | 59765 | T-24 | 65 mm (2 1/2") | 4-ių ašmenų pjautuvas | • | 97940 |
| | 59770 | T-25 | 87 mm (3 1/2") | 4-ių ašmenų pjautuvas | • | 97975 |
| | 59775 | T-26 | 115 mm (4 1/2") | 4-ių ašmenų pjautuvas | • | 97805 |
| | 59780 | T-26A | 138 mm (5 1/2") | 4-ių ašmenų pjautuvas | • | 97980 |
|  | 98030 | T-50 | 75 - 100 - 125 mm (3" - 4" - 5") | Trijų ašmenų antgalis | | Žr. žemiau |
| | 98035 | T-50-1 | 75 mm (3") | Ryklo dantų formos pjoviklis | | 98005 |
| | 98040 | T-50-2 | 100 mm (4") | Ryklo dantų formos pjoviklis | | 98010 |
| | 98045 | T-50-3 | 150 mm (6") | Ryklo dantų formos pjoviklis | | 98015 |
|  | 63110 | T-31 | 75 - 100 mm (3" - 4") | Grandininis valiklis | | 97985 |
| | 63115 | T-32 | 150 mm (6") | Grandininis valiklis | | 97990 |
| | 63120 | T-33 | 200 mm (8") | Grandininis valiklis | | 97995 |
|  | 63145 | T-38 | 40 mm (1 1/2") | Dūmtraukio šepetys | | — |
| | 63150 | T-39 | 50 mm (2") | Dūmtraukio šepetys | | — |
| | 63155 | T-40 | 65 mm (2 1/2") | Dūmtraukio šepetys | | — |
| | 63160 | T-41 | 75 mm (3") | Dūmtraukio šepetys | | — |
| | 63165 | T-42 | 87 mm (3 1/2") | Dūmtraukio šepetys | | — |
| | 63170 | T-43 | 100 mm (4") | Dūmtraukio šepetys | | — |
| | 63175 | T-44 | 115 mm (4 1/2") | Dūmtraukio šepetys | | — |
| | 63240 | T-45 | 125 mm (5") | Dūmtraukio šepetys | | — |
| | 63180 | T-46 | 138 mm (5 1/2") | Dūmtraukio šepetys | | — |
| | 63185 | T-47 | 150 mm (6") | Dūmtraukio šepetys | | — |

* Antgaliai, kurie taip pat gali būti naudojami su K-1000.


Antgaliai lynams su T4 (16 mm) prisukama jungtimi

C-24, C-25, C-26, C-27, C-75, C-100 lynams.

| | Kat. Nr. | Modelis | Įrankio dydis | Aprašymas | Keičiamas (-i) peiliukas (-ai) | Keičiamas laikiklis |
|---|----------|---------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  | 92485 | T-403 | 75 mm (3") | P formos sankaupių pjoviklis | 92835 | 92900 |
| | 92490 | T-404 | 87 mm (3 1/2") | P formos sankaupių pjoviklis | 92840 | 92900 |
|  | 92495 | T-406 | — | leties formos antgalis | 92850 | 92915 |
|  | 92500 | T-407 | — | Konusinis ištraukimo antgalis | — | — |
|  | 92505 | T-408 | — | Pjūklinis pjoviklis | 92890 | 92915 |
|  | 51762 | T-409 | — | Patvarus burbulinis antgalis | — | — |
|  | 92510 | T-411 | 50 mm (2") | Dvigubas pjoviklis | 92815 | 92905 |
| | 92515 | T-412 | 65 mm (2 1/2") | Dvigubas pjoviklis | 92820 | 92905 |
| | 92520 | T-413 | 75 mm (3") | Dvigubas pjoviklis | 92825 | 92910 |
| | 92525 | T-414 | 100 mm (4") | Dvigubas pjoviklis | 92830 | 92910 |
| | 92530 | T-416 | 150 mm (6") | Dvigubas pjoviklis | 92855 | 92910 |
|  | 92535 | T-432 | 50 mm (2") | 3-ių ašmenų pjautuvas | 92860 | 92895 |
| | 92540 | T-433 | 75 mm (3") | 3-ių ašmenų pjautuvas | 92865 | 92895 |
| | 92545 | T-434 | 100 mm (4") | 3-ių ašmenų pjautuvas | 92870 | 92895 |
| | 92550 | T-436 | 150 mm (6") | 3-ių ašmenų pjautuvas | 92875 | 92895 |

Remonto jungtys

C-8, C-10, C-11, C-12, C-13, C-14, C-15, C-24, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45 lynams.

| | Kat. Nr. | Modelis | Aprašymas |
|---|----------|---------|--|
|  | 61085 | — | Vidinių ir išorinių jungčių 16 mm sekciniams lynams komplektas (kaip C-8) |
| | 59340 | A-2747 | Išorinė remonto jungtis 16 mm sekciniams lynams (kaip C-8) |
| | 59455 | A-593 | Vidinė remonto jungtis 16 mm sekciniams lynams (kaip C-8) |
| | 61635 | A-624 | Išorinė remonto jungtis 22 mm sekciniams lynams (kaip C-10), ne C-12, C-13, C-14 |
| | 61620 | A-607 | Vidinė remonto jungtis 22 mm sekciniams lynams (kaip C-10), ne C-12, C-13, C-14 |
| | 60690 | A-2701 | Išorinė remonto jungtis 32 mm sekciniams lynams (kaip C-11) |
| | 61810 | B-1312 | Vidinė remonto jungtis 32 mm sekciniams lynams (kaip C-11) |
| | 60695 | — | Išorinė remonto jungtis, patvarus lynas 22 mm sekciniams lynams C-12, C-13, C-14 |
| | 61815 | — | Vidinė remonto jungtis, patvarus lynas 22 mm sekciniams lynams C-12, C-13, C-14 |
| | 91037 | — | Remonto jungtis 10 mm IW būgniniams lynams |
| | 91042 | — | Remonto jungtis 12 mm IW būgniniams lynams |
| | 91047 | — | Remonto jungtis 16 mm IW būgniniams lynams |
| | 51752 | — | Remonto jungtis 10 mm IC būgniniams lynams |
| | 59917 | — | Remonto jungtis 12 mm IC būgniniams lynams |
| | 31487 | A-7570 | 16 mm remonto sudūriklis |
| | 92805 | A-6582 | 16 mm išorinė jungtis |
| | 92810 | A-6583 | 16 mm vidinė jungtis |
| | 31492 | A-7571 | 20 mm remonto sudūriklis |
| | 92880 | B-6840 | 20 mm išorinė jungtis |
| | 92885 | B-6841 | 20 mm vidinė jungtis |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>Šarnyrinis antgalis Naudojamas, kai reikia ypatingo skvarbumo, pvz. valant kriauklių vamzdynes per sifoną.</p>   | <p>Tiesus antgalis Naudojamas pirminiam kamščių pramušimui ar norint paimti pavyzdį, siekiant nustatyti, koks antgalis turi būti naudojamas.</p>   | <p>Konusinis antgalis Naudojamas kaip antras įrankis linijoje. Pramuša likusią kamščio dalį, kurią palieka tiesus antgalis.</p>   | <p>Antgalis - kablys Sudėtingiems ir tankiems šaknų kamščiams, kuriuos reikia sugriebti ir sutraukti.</p>   |
| <p>Ištraukimo antgalis Ieškoti nutrūkusio ar pasimetusio vamzdyje lino ar antgalio.</p>   | <p>Kastuvėlio formos pjautuvas Naudojamas po spiralinių antgalių ir trapams atidengti.</p>   | <p>4 pjūklo ašmenų peilis Skirtas kamščiams, kuriuos sudaro sukietėję chemikalai.</p>   | <p>Riebalų pjautuvas Riebalinių užteršimų ir kamščių valymui.</p>   |
| <p>Spiralinis dantytas peilis Bet kokiems užsikimšimams, šaknims, skudurams, pagaliams ir pan. pašalinti.</p>   | <p>Peilis - pjūklas Tvirtų šakninių kamščių valymui. Dėl unikalios konstrukcijos antgalį iš pažeisto vamzdžio galima ištraukti be užstrigimo.</p>   | <p>Spiralinis peilis Magistraliniams nuotėkų vamzdynams, kuriuos užblokuoja šaknys, lapai, pjūvenos, skudurai.</p>   | <p>"Ryklio dantų" formos antgalis Prie vamzdžio sienelių prilipusių įvairių medžiagų valymui.</p>   |
| <p>"C" formos riebalų peilis Riebalinių ir kitokio pobūdžio kamščių valymui nuotėkų vamzdynuose.</p>   | <p>Išsiskeičiantis antgalis Galutiniam prie sienelių prilipusių apnašų išvalymui ir tam tikroms pluoštinio tipo šaknims.</p>   | <p>Grandininis valiklis Naudojamas kalkinių nuosėdų pašalinimui nuo vamzdžių sienelių, kur reikalingas smūginis valymas. Katilinių vamzdynai.</p>   | <p>Dūmtraukio šepetys Naudojamas norint išvalyti boilerių vamzdžius ir šilumokaičius.</p>   |

Elektrinė valymo vandens srove įranga

RIDGID® valymo vandens srove įranga skirta nuotėkų sistemoms valyti.

Lanksti, lengva šios įrangos žarna lengvai įveikia dumblo, muilo ir riebalų kamščius.

Ištraukiant žarną, gerai šplaukamos užteršimų sankaupos, vamzdis visiškai išvalomas.

KJ-1590 II Elektrinė plovimo vandens srove mašina

Vamzdžiams iki 150 mm (6")

Tėkmė: 15 l/min

Maks. slėgis: 90 bar

Darbinis slėgis: 80 bar

Su pulsuojančiu veikimu

Jei sunku išvalyti sunkiai praeinamus vamzdinių ruožus ar alkūnes įjunkite pulsavimo funkciją. Tada žarna ims vibruoti ir lengviau prasiskverbs.

Charakteristikos

- Galingas 2,2 kW variklis su apsauga nuo perkrovos.
- 3-jų plunžerių siurblys su pulsavimo funkcija.
- Patogus kabelio laikymas.
- Dviguba įsiurbimo jungtis su išoriniu žarnos pajungimu.
- Įsiurbimo filtras, atbulinis vožtuvas ir įsiurbimo vožtuvas.
- Patvari plieninė ritė su 20 m 1/4" žarnos (1/4" jungtimi).

Lengvai transportuojama

- Vežimėliu lengvai galėsite nuvežti mašiną į darbo vietą.

Universali

- Standartinis a/s plovimo komplektas sudaro galimybę atlikti žarnų, antgalių ir kitokios užterštos įrangos plovimą aukšto slėgio vandens srove.



Priedai ir reikmenys

| Kat. Nr. | Modelio Nr. | Aprašymas | Svoris kg |
|----------|-------------|--|-----------|
| 87696 | — | Slėginio plovimo paketas | 2,6 |
| 87706 | — | Slėginio plovimo paketas su muilo siurbimu | 2,8 |
| 87716 | — | Prailginimo žarna 1/8", 15 m* | 1,6 |
| 87726 | — | Prailginimo žarna 1/8", 25 m* | 2,6 |
| 87736 | — | Prailginimo žarna 1/4", 15 m* | 1,5 |
| 87746 | — | 1/4" žarna 20 m | 3,2 |
| 87756 | — | 1/4" žarna 45 m | 7,0 |

* Šios žarnos jungiamos prie žarnos, kuri standartiškai komplektuojama su KJ-1590 II, galo.

Purkštukai (žr. I 60 psl.)

| Standartinis komplektas KJ-1590 | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 58436 | Reaktyvinis purkštukas 1/4" |
| 58446 | Prasiskverbiantis purkštukas 1/4" |

Kurią žarną naudoti:

30 - 75 mm diametrams naudokite 1/8" žarną

50 - 150 mm diametrams naudokite 1/4" žarną

| Kat. Nr. | Modelio Nr. | Diametras mm | Variklis 230 V | Standartinė įranga | | Svoris kg |
|----------|-------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|
| | | | | Standartinis komplektas | 20 m x 1/4" žarna | |
| 35511 | KJ-1590 II | 50 - 150 | • | • | • | 52,0 |

RIDGID

Reaktyvinis purkštukas



Valymo vandens srove įranga su benzininiu varikliu

KJ-2200 modelis su benzininiu varikliu

Vamzdžiams iki 150 mm (6")

Tėkmė: 9 l/min, maks. slėgis: 150 bar

- 5,5 AJ 4-taktis variklis.
- Korozijai atspari žalvarinė siurblio galvutė.
- Patvari plieninė ritė su 33 m 1/4" žarnos (KJ-2200-C) (1/4" jungtimi).
- Spaustukas lengvam įrangos nuėmimui nuo vežimėlio.
- Pulsavimo funkcija sunkiai praeinamoms vietoms praplauti.

Standartinis komplektas KJ-2200

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 49272 | 23 m x 1/8" Žarnos (1/8" jungtis) |
| 48157 | Kojinio valdymo pedalas |
| 64787 | Reaktyvinis purkštukas 1/4" |
| 64772 | Reaktyvinis purkštukas 1/8" |
| 64792 | Prasiskverbiantis purkštukas 1/4" |
| 64777 | Prasiskverbiantis purkštukas 1/8" |
| 64782 | Purkštukas alkūnėms 1/8" |

Priedai ir reikmenys
160 psl.

Kurią žarną naudoti:

30 - 75 mm diametrams naudokite 1/8" žarną, psl. 160
50 - 150 mm diametrams naudokite 1/4" žarną, psl. 160



| Kat. Nr. | Modelio Nr. | Diametras mm | Benzininis variklis | Standartinė įranga | | | Svoris kg |
|----------|-------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------|
| | | | | Standartinis komplektas | H-30 vežimėlis | 30 m x 1/4" žarna * | |
| 63882 | KJ-2200 C | 30 - 150 | • | • | • | • | 66,0 |
| 63877 | tik KJ-2200 | 30 - 150 | • | • | | | 28,5 |

KJ-3000 modelis su benzininiu varikliu

Vamzdžiams iki 200 mm (8")

Tėkmė: 15 l/min, maks. slėgis: 205 bar

Patvarių ir sunkiam darbui pritaikytų plovimo vandeniu aparatų kategorijoje, RIDGID®

KJ-3000 yra vienas manevringiausių rinkoje. Įranga, sukomplektuota ant 2 ratų vežimėlio, lengvai pravežama pro standartinės duris, lengvai valdoma.

- Tinka didelių apimčių komerciniams ir pramoniniams darbams.
- Galingas 13 AJ, 4 taktų variklis.
- Korozijai atspari žalvarinė siurblio galvutė.
- Pulsavimo funkcija sunkiai praeinamoms vietoms praplauti.
- Patvari plieninė ritė su 61 m ilgio 3/8" žarna.
- Žarnos ritė gali būti nuimama nuo vežimėlio transportavimui palengvinti.
- NAUJIENA: Nuo šiol komplektuojama su šaknų pjovikliu (žr. 160 psl.).

Standartinis komplektas KJ-3000

| | |
|-------|---|
| — | Žarnos ritė su 61 m x 3/8" žarnos (1/4" jungtimi) |
| 48157 | Kojinio valdymo pedalas |
| 64832 | Plovimo žarnos 15 m x 3/8" (1/4" jungtis) |
| 64817 | Reaktyvinis purkštukas 1/4" |
| 64822 | Prasiskverbiantis purkštukas 1/4" |
| 16713 | Šaknų šalintuvas |
| 64797 | Slėginis plovimo pistoletas |
| 47542 | Antgalių valymo įrankis |

Priedai ir reikmenys
160 psl.

Kurią žarną naudoti:

50 - 200 mm diametrams naudokite 3/8" žarną, psl. 160



| Kat. Nr. | Modelio Nr. | Diametras mm | Benzininis variklis | Standartinė įranga | | Svoris kg |
|----------|-------------|--------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | Standartinis komplektas | Elektrinis starteris* | |
| 64882 | KJ-3000 | 50 - 200 | • | • | | 97,5 |
| 64892 | KJ-3000 E | 50 - 200 | • | • | • | 102,1 |

* Baterija nekomplektuojama

Kojinio pedalo įjungimo / išjungimo funkcija garantuoja visišką komfortą darbo metu. Rankos lieka laisvos pilnai žarnos kontrolei valymo metu.

RIDGID

Valymo vandens srove įrangos priedai

| | Jungtis | KJ-1590 * | KJ-2200 | KJ-3000 |
|---|---------|-----------|---------|---------|
| 1/8" x 15 m žarna | 1/8" | 47602 | 47602 | 47602 |
| 1/8" x 23 m žarna | 1/8" | 49272 | 49272 | 49272 |
| 1/4" x 10 m plovimo vandens srove žarna | 1/4" | 51572 | 51572 | — |
| 1/4" x 15 m žarna | 1/4" | 47607 | 47607 | — |
| 1/4" x 33 m žarna | 1/4" | 51587 | 51587 | — |
| 1/4" x 45 m žarna | 1/4" | 49487 | 49487 | — |
| 1/4" x 60 m žarna | 1/4" | 51597 | 51597 | — |
| 3/8" x 15 m plovimo vandens srove žarna | 1/4" | — | — | 64832 |
| 3/8" x 30 m žarna | 1/4" | — | — | 64837 |
| 3/8" x 45 m žarna | 1/4" | — | — | 64842 |
| 3/8" x 60 m žarna | 1/4" | — | — | 64847 |
| 3/8" x 90 m žarna | 1/4" | — | — | 64857 |
| Žarnos antgalis 1/8" | 1/4" | 50002 | 50002 | — |
| Žarnos antgalis 1/4" | 1/4" | 50007 | 50007 | — |
| H-30 vežimėlis su 33 m 1/4" žarna | 1/4" | 62877 | 62877 | — |
| H-38 vežimėlis su 61 m 3/8" žarna | 1/4" | — | — | 64902 |
| Jet Vac | 1/4" | — | 67187 | 67187 |

| | KJ-1590 ** | KJ-2200 | KJ-3000 |
|---------------------------------------|------------|---------|---------|
| Slėginio plovimo paketas (isk. žarna) | 62887 | 64077 | — |
| Slėginis plovimas (tik pistoletas) | 64702 | 64767 | 64797 |
| Kojinis vožtuvas | 48157 | 48157 | 48157 |
| Greito pajungimo žarna (ritės-pedalo) | 66732 | 66732 | 66732 |
| Žiemos komplektas | 48367 | 48367 | 48367 |
| Purkštukų valymo įrankis | 47542 | 47542 | 47542 |

"Jet Vac" įranga skira skysčiams ir nedidelėms purvo sankaupoms iš apsemtų rūsių, baseinų, statybos aikštelių pašalinti,...



* KJ-1590 II reikmenys 158 psl.
** Tiek KJ-1590, tiek KJ-1590 II.

Purkštukai



Reaktyvinis purkštukas

- Bendros paskirties purkštukai, tinkantys daugeliu atvejų. Trys galingos reversinės čiurkšlės efektyviai išplauna kamščius. Idealiai tinka darbui ilguose vamzdinių ruožuose.



Reaktyvinis purkštukas sunkiems darbo režimams

- Bendrosios paskirties purkštukai, tinkantys daugeliu atvejų. Trys galingos reversinės čiurkšlės efektyviai išplauna užteršimus dar ilgesniuose vamzdinių ruožuose.



Prasiskverbiantis purkštukas

- Prasiskverbiantis purkštukas paduoda papildomą į priekį nukreiptą vandens čiurkšlę, kuri pramušą skylę kietame lede ar dumblo kamščiuose. Trys atgal nukreiptos vandens čiurkšlės užtikrina stūmimą į priekį.



Besisukantis / "Turbo" purkštukas

- Purkštukas sukasi papildomam valymo galingumui.



Šaknų šalintuvas "Root Ranger 3000"

- Skirtas šalinti riebalų, purvo ir šaknų kamščiams.
- Gali pjaustyti šaknis. Atgal nukreiptos turbo srovės intensyvumas sukuria galingą, koncentruotą vandens srauto energiją, kuri susmulkina ir išplauna šaknų kamščius.
- Atgal nukreipta turbo srovė. Skirta gerai nuvalyti nešvarumų sankaupas nuo vamzdžių sienelių.
- Smaila skverbimosi galvutė. Lengvai įveikia užteršimų kamščius, o atgal nukreipta turbo srovė gerai išvalo vamzdį.
- Tepama vandeniui. Nereikia tepti alyva ar tepalais.
- Palieka glotnų paviršių. Vamzdis švarus išbūna ilgiau, todėl jį valyti reikia rečiau.
- 100 - 200 mm vamzdžiams.



Posūkių ir alkūnių purkštukas

- Suteikia galimybę vandens srovės žarnai prasiskverbti pro alkūnes ir kamščius. Trys reversinės čiurkšlės užtikrina prasiskverbimą.

Purkštukai

| | KJ-1590 ** | KJ-2200 | KJ-3000 |
|---|------------|---------|---------|
| Reaktyvinis purkštukas 1/8" | 64802 | 64772 | 64802 |
| Prasiskverbiantis purkštukas 1/8" | 64807 | 64777 | 64807 |
| Alkūnių purkštukas 1/8" | 64812 | 64782 | 64812 |
| Purkštukas sunkiems darbo režimams 1/8" | 58426 | — | — |
| Reaktyvinis purkštukas 1/4" | 58436 | 64787 | 64817 |
| Prasiskverbiantis purkštukas 1/4" | 58446 | 64792 | 64822 |
| Besisukantis purkštukas 1/8" | — | 82842 | — |
| Besisukantis purkštukas 1/8" | — | — | 82847 |
| Besisukantis purkštukas 1/4" | 58416 | — | — |
| Besisukantis purkštukas 1/4" | — | 82852 | — |
| Besisukantis purkštukas 1/4" | — | — | 82857 |
| Šaknų šalintuvas | — | — | 16713 |

** Tiek KJ-1590, tiek KJ-1590 II.

